

MPN: CA-PP-10000B

Hoge kwaliteit directe thermische printer met Ethernet, seriële en USB-verbinding. USB-kabel en voeding inbegrepen

De CA-PP-10000B is een hoogwaardige directe thermische bonnen- en ticketprinter, ideaal voor detailhandel, horeca en bankwezen. Met een printsnelheid tot 220 mm/sec en een printresolutie van 180 dpi produceert hij hoogwaardige graphics, tekst en barcodes. De CA-PP-10000B printer beschikt over een zeer betrouwbaar mechanisme van 150 km TPH en een automatische snijder met 1,5 miljoen sneden. Compatibel met een traditionele statische point-of-sale opstelling, is de CA-PP-10000B compatibel met alle belangrijke besturingssystemen, waaronder Windows®, iOS™, Android™, Linux®, Xamarin™, Chrome™ en Cordova™. Het compacte en ergonomische ontwerp betekent dat de CA-PP-10000B kan worden gebruikt als een zelfstandige printer of aan de muur kan worden gemonteerd voor extra ruimtebesparende mogelijkheden. Ook is er een papierbesparingsmodus ingebouwd die de lengte van een bon met maximaal 25% kan verkorten. De CA-PP-10000B wordt standaard geleverd met een garantie van 2 jaar en volledige Energy Star-certificering.



- Printsnelheid tot 220 mm/sec
- Hoog betrouwbaar mechanisme: 150 km TPH & 1,5 miljoen sneden automatische snijder
- 180 dpi ondersteund
- Zelfstandig of ruimtebesparend wandmontage gebruik
- Eenvoudig te onderscheiden laadzijde van papier door te tekenen op de printerdeksel
- Weergave van papier en fout op LED
- Interfaces USB V2.0 FS + Ethernet + Serieel
- Papierbesparingsmodus, verkorting van de lengte van een bon met maximaal 25%
- Energy Star gecertificeerd

Specificaties

Features	Autocutter durability	1,5 miljoen delen
	Cutter	Yes
	Print head life	150 km
	Product colour	Anthracite
Network	Ethernet LAN	Yes
	Wi-Fi	No
Packaging content	AC adapter included	Yes
	Cables included	USB Type-A - USB Type-B
Packaging data	Quantity per pack	4 stuk(s)
Paper handling	Maximum printing width	8 cm
	Maximum roll diameter	8,3 cm

Performance	Linear (1D) barcodes supported	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, U.P.C.
	Print speed	220 mm/sec
Ports & interfaces	Standard interfaces	Ethernet, Serial, USB 2.0
	USB port	Yes
Power	AC input frequency	50/60 Hz
	AC input voltage	100-240 V
	DC output voltage	24 V
	Energy Star certified	Yes
	Power source type	DC
Printing	Maximum resolution	180 DPI
	Print technology	Direct thermal
	Type	POS printer
Vendor information	Brand Name	Capture
	Warranty	2 Ja(ar)en

Andere afbeeldingen

