

iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5(XCB3494WQSN-B5)

iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - LED monitor - curved - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m²- 3000:1 - 0.4 ms - HDMI ,DisplayPort,USB-C - speakers - matte black



Het VA-paneel met 1500R-curve staat garant voor een uitstekende beeldkwaliteit en een comfortabele en realistische kijkervaring. De XCB3494WQSN is uitgerust met een KVM-switch waarmee u meerdere computers kunt aansluiten die door één console kunnen worden bediend (monitor,toetsenbord,muis) en eenvoudig schakelt tussen uw apparaten. Met de USB-C-Dock connector organiseert u uw werkruimte met slechts één kabel die stroom- en datatransmissie mogelijk maakt (audio,video en Touch). Voed USB-data en laad tegelijkertijd uw laptop op vanuit de monitor. Als de monitor is verbonden met het internet via de RJ45 LAN aansluiting wordt uw laptop ook automatisch verbonden met het (bedrijfs-) netwerk. De ergonomische standaard is 15cm in hoogte verstelbaar en kan kantelen,waardoor dit scherm geschikt is voor toepassingen en omgevingen waar flexibiliteit en ergonomie sleutelfactoren zijn.

Key Selling Points

KVM switch
USB-C DOCK
Curved Design 1500R
Ultra Wide - UWQHD
HAS 150MM

Product Features

KVM switch

Een monitor met een KVM-switch stelt u in staat om meerdere apparaten aan te sluiten die via USB zijn aangesloten. Hiermee kunt u inhoud van twee of meer pc's op uw bureaublad delen. Verander eenvoudig de signaalvoer in het OSD-menu van de monitor voor uw toetsenbord,muis en webcam om binnen enkele seconden van uw werklaptop naar uw gaming-pc te schakelen.

USB-C DOCK

Met de dock kunt u uw laptop met één enkele kabel op de monitor aansluiten om er zowel voor te zorgen dat deze kan opladen en is aangesloten op een bekabeld netwerk waarmee het signaal van de laptop naar de monitor wordt gestuurd. Met extra USB-poorten kan uw muis,toetsenbord of webcam ook op de monitor worden aangesloten. Dit alles dankzij één enkele kabel die uw laptop verbindt met het USB C-dock in de monitor.

Curved Design 1500R

In navolging van de natuurlijke kromming van het menselijke gezichtsveld,komt de 1500R-curve van het scherm uw oogcomfort ten goede en garandeert een realistische kijkervaring. Het resultaat is een meer meeslepende ervaring waarmee u op een geheel nieuwe manier met uw taken kunt omgaan,zowel voor werk,gamen,entertainment,bewerken en meer.

Ultra Wide - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD,3440x1440) resolutie biedt een ultra breed (21:9) beeld en geeft u een scala aan mogelijkheden om uw bureaublad te organiseren.

HAS 150MM

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit.

Main Specifications

Productbeschrijving	iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - LED-monitor - gebogen - 34" - HDR
Type apparaat	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 34"
Energieklasse	Klasse G
Stroomverbruik (Aan modus)	32 W
Gebogen scherm	Ja
Aanpasbare synchronisatietechnologie	AMD FreeSync Premium
Voorzieningen	KVM-schakelaar,USB 3.0 hub,stroom via USB 65 Watt
Paneeltype	VA
Aspectverhouding	21:9
Native resolutie	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz,HDMI: 100 Hz,USB-C: 120 Hz)
Pixel Pitch	0.232 mm

Helderheid	300 cd/m ²
Contrastverhouding	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Responstijd	0.4 ms (MPRT)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	93% NTSC,99% sRGB
Invoerconnectors	HDMI,DisplayPort,USB-C
Weergave positieaanpassingen	Hoogte,tilt
Schermtoplaag	Mat
Voltage	(50/60 Hz)
Kleur	Matzwart
Afmetingen (BxDxH)	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm
Gewicht	9.4 kg
Conformiteitsnormen	DDC-2B,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,REACH SvHC,HDCP,UKCA
Garantie van de fabrikant	3 jaar garantie

Extended Specification

Algemeen

Display-type	LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix
Energieklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonale afmeting	34"
Gebogen scherm	Ja (1500R)
Aanpasbare synchronisatietechnologie	AMD FreeSync Premium
Ingebouwde apparaten	KVM-schakelaar,USB 3.0 hub
Stroomvoorziening via USB	65 Watt
Paneeltype	VA
Aspectverhouding	21:9
Native resolutie	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort:120 Hz,HDMI:100 Hz,USB-C:120 Hz)
Pixel Pitch	0.232 mm
Helderheid	300 cd/m ²
Contrastverhouding	3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Kleurondersteuning	16,7 miljoen kleuren
Kleurengamma	93% NTSC,99% sRGB
Responstijd	0.4 ms (MPRT)
Verticale snelheid van verversen	30 - 120 Hz
Horizontale snelheid van verversen	30 - 185 kHz
Horizontale kijkhoek	+89 / -89
Verticale kijkhoek	+89 / -89
Schermtoplaag	Mat
Achtergrondverlichtingstechnologie	LED-achtergrondlicht
OSD-talen	Engels,Duits,Frans,Italiaans,Portugees,Pools,Russisch,Spaans,Nederlands,Japans
Functies	HDCP,Eco-Mode,Advanced Contrast Ratio (ACR),Anti-knippertechnologie,i-Style Color,Joystick,Blue Light Filter-technologie

Kleur	Matzwart
Afmetingen (BxDxH)	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm
Gewicht	9.4 kg

Audio

Type	Luidsprekers - stereo
Uitgangsvermogen/-kanaal	2 Watt

Connectiviteit

Interfaces	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Koptelefoon USB 3.0 upstream (Type B) 3 x USB 3.0 downstream (Type A) LAN (RJ-45) USB-C (HDCP / voeding maximaal 65 W)
------------	---

Mechanisch

Weergave positieaanpassingen	Hoogte,tilt
Kantelhoek	-5/+23
Hoogte Aanpassing	150 mm
VESA-montageverbinding	100 x 100 mm

Diversen

Voorzieningen	Veiligheidsslot (kabelslot wordt afzonderlijk verkocht),VESA-interfaceondersteuning,kabelbeheersysteem
---------------	--

Kabels meegeleverd	1 x DisplayPort kabel 1 x HDMI-kabel 1 x USB-kabel 1 x USB-C cable
--------------------	---

Conformiteitsnormen	DDC-2B,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,REACH SvHC,HDCP,UKCA
---------------------	--

Type veiligheidsslot	Kensington-beveiligingssleuf
----------------------	------------------------------

Stroom

Input Voltage	(50/60 Hz)
Stroomverbruik (Aan modus)	32 W
Stroomverbruik SDR (aan-modus)	32 kWh/1000u
Stroomverbruik HDR (aan-modus)	56 kWh/1000u
Energieverbruik (gemiddeld)	56 Watt
Stroomverbruik stand-by	0.5 Watt
Energieverbruik (uitgeschakeld)	0.5 Watt

Afmetingen &gewicht (transport)

Verzendbreedte	90 cm
Verzenddiepte	23.6 cm
Verzendhoogte	48 cm

Verzendgewicht 12.4 kg

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - onderdelen en werkuren - 3 jaar - ter plaatse

Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur 5 °C

Max. gebruikstemperatuur 35 °C

Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik 10 - 80% (niet condenserend)

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.